RS 800

Rodillos manejado operario a pie

Ideal para pequeños trabajos de reparación y mantenimiento

Este rodillo de peso reducido y con un alto grado de maniobrabilidad dispone de un accionamiento hidrostático infinitamente variable para una aceleración suave y continua. Es la elección ideal para la compactación de arena, gravilla, suelo y asfalto en calzadas, vías peatonales, puentes y aparcamientos. La gran distancia libre del suelo al borde y el sobresaliente lateral estrecho permiten trabajar junto a cunetas y paredes.

- El tambor de acero con borde achaflanado dispone de raspadores autolimpiantes de poliuretano reversible para evitar la acumulación de tierra y asfalto entre el chasis y el tambor, proporcionando unos resultados lisos y uniformes.
- Sistema de frenado automático tanto en marcha de avance como de retroceso para una mayor seguridad del operario.
- La empuñadura ajustable incluida mejora el confort del operario y se pliega verticalmente para un mejor transporte y almacenamiento.
- El sistema de transporte está completamente incluido, lo que incrementa la vida útil de los componentes para un funcionamiento continuo y una mayor producción.
- El gran tamaño del depósito de agua reduce la cantidad de paradas para rellenarlo, garantizando un funcionamiento continuo y una mayor producción. El sistema de aspersión y la pantalla del filtro en línea se limpian fácilmente, por lo que se reducen los periodos de inactividad.

RS 800
Rodillos manejado operario a pie

Datos técnicos

	RS800A	RSS800A
Características operativas		
Peso de servicio lb	975	1.000
L x A x H Vista general pulg	84 x 33 x 50	85,5 x 33 x 50
Diámetro del tambor pulg	22	22
Altura vertical libre Derecha pulg	0,9	0,9
Altura vertical libre Izquierda pulg	3,5	3,5
Proyección Derecha pulg	6	6
Proyección Izquierda pulg	16	16
Fuerza centrífuga lbf	3.400	3.400
Frecuencia Hz	70	70
Carga lineal Estático lb/pulg	34,5	35,3
Carga lineal Dinámico lb/pulg	120	120
Carga lineal total lb/pulg	3.400	3.400
Avance ft/min	202	202
Retorno ft/min	150	150
Rendimiento superficial Zona ft^2/h	28,3	28,3
Capacidad de ascenso %	30	30
Datos del motor		
Tipo de motor	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
Fabricante del motor	Honda	Honda
Cilindrada $pulg^3$	20,5	20,5
Rendimiento de servicio Máx. estimado en 3600 rpm CV	9,5	9,5
Revoluciones Funcionamiento 1/min	2.400	2.400
Consumo de combustible US gal/h	0,9	0,9
Capacidad del depósito Combustible US gal	1,8	1,8
Capacidad del depósito Agua US gal	8	8

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.

Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.